



## GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

### **Loại sản phẩm:**

- ✓ Sơn phủ Fluoropolymer ánh kim loại, khô tự nhiên.

### **Lợi ích:**

- ✓ Đơn giản hóa quy trình sơn ánh kim loại trong suốt 4 lớp 4 sấy truyền thống. Cho phép điều chỉnh độ bóng của lớp phủ, khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời và bảo vệ tính thẩm mỹ của sản phẩm.
- ✓ Có độ bám dính mạnh, khả năng kháng nước sôi, axit, kiềm, độ ẩm, nước và phun muối trung tính tốt.
- ✓ Sơn hai thành phần cho phép sơn tại chỗ.

### **Ứng dụng:**

Thích hợp sơn vách tường rèm bao phủ bên ngoài các tòa nhà (curtain walls), các tấm phủ ngoài trời, các tấm vách ngăn trong nhà, và các ứng dụng khác.

### **Đặc điểm chính:**

Tạo màu sắc lớp phủ tương tự như lớp hoàn thiện fluoropolymer ánh kim loại truyền thống. Độ bám dính cao và khả năng chống chịu thời tiết tốt. Mức độ bóng có thể điều chỉnh (lên đến bán bóng).

### **Hướng dẫn sử dụng:**

Tiền xử lý: Sơn tại nhà xưởng: Xử lý hóa chất (xử lý kẽm phosphate/chromat).  
Sơn tại chỗ: Chuẩn bị bề mặt thích hợp+ Sơn lót.

Phương pháp sơn: Nhà xưởng: Súng phun áp lực khí/ Súng phun tĩnh điện.  
Tại chỗ: chổi quét/con lăn/ súng phun.

Điều kiện sấy: Rút ngắn thời gian khô: 80°C x 40 phút / 130°C x 20 phút.  
Có thể để khô tự nhiên (theo nhiệt độ phòng).

### **Thông tin sản phẩm:**

Loại sơn: Sơn 2 thành phần/Sơn gốc dầu.  
Tỉ lệ pha sơn: 8:1  
Màu: Có sẵn các màu tùy chỉnh, từ bóng đến bán bóng.  
Dung môi: Dùng dung môi chuyên dụng cho sơn Fluororesin.

### **Thông tin liên lạc:**

- ✓ Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM
- ✓ Email: [info@coaturevn.com](mailto:info@coaturevn.com)
- ✓ Website: <http://coaturevn.com>
- ✓ SĐT: Văn phòng Đà Nẵng: +84(0)987 388 887/ +84(0)762 871 449.  
Văn phòng Hà Nội: +84(0)978 320 689/ +84(0)858 242 215.