



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Loại sản phẩm:

- ✓ Sơn trong suốt Fluoropolymer khô tự nhiên (theo nhiệt độ phòng).

Lợi ích:

- ✓ Đóng rắn ở nhiệt độ thấp hơn so với lớp phủ trong suốt Fluoropolymer truyền thống, mang lại khả năng chống chịu thời tiết và hiệu năng bảo vệ tuyệt vời.
- ✓ Là loại sơn lý tưởng cho các vật liệu nhạy cảm với nhiệt và cho các bề mặt anod hóa, tránh hiện tượng vỡ màng sơn trong quá trình sấy.
- ✓ Có sẵn loại sơn độ bóng cao, cho phép điều chỉnh độ bóng phù hợp với mục đích sử dụng
- ✓ Sơn hai thành phần cho phép sơn tại chỗ.

Ứng dụng:

Là loại sơn lý tưởng ứng dụng cho các vật liệu xây dựng, phần cứng dân dụng, sản phẩm ngoại thất, v.v., đáp ứng các yêu cầu quan trọng như chống chịu thời tiết, bảo vệ ngoại quan của công trình, sản phẩm.

Đặc điểm chính:

Sơn hai thành phần, khô tự nhiên (theo nhiệt độ phòng) cho phép sử dụng tại chỗ hoặc tại công trình. Là loại sơn lý tưởng sử dụng cho các công trình ngoài trời, chống chịu thời tiết tốt, duy trì tính thẩm mỹ lâu dài. Mang lại vẻ ngoài đẹp mắt cho sản phẩm, có thể điều chỉnh độ bóng từ rất bóng cho tới độ bóng trung bình.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiền xử lý: Sơn tại nhà xưởng: Xử lý hóa chất (xử lý kẽm phosphate/chromat).

Sơn tại chỗ: Chuẩn bị bề mặt thích hợp+ Sơn lót.

Phương pháp sơn: Nhà xưởng: Súng phun áp lực khí/ Súng phun tĩnh điện.

Tại chỗ: chổi quét/con lăn/ súng phun.

Điều kiện sấy: Rút ngắn thời gian khô: 90°C x 25 phút.

Có thể để khô tự nhiên (theo nhiệt độ phòng)

Thông tin sản phẩm:

Loại sơn: Sơn 2 thành phần/Sơn gốc dầu.

Tỉ lệ pha sơn: 6:1

Màu: Có sẵn các màu tùy chỉnh, từ bóng đến bán bóng.

Dung môi: Dung môi chuyên dụng cho sơn Fluororesin.

Thông tin liên lạc:

- ✓ Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM
- ✓ Email: info@coaturevn.com
- ✓ Website: <http://coaturevn.com>
- ✓ SĐT: Văn phòng Đà Nẵng: +84(0)987 388 887/ +84(0)762 871 449.
Văn phòng Hà Nội: +84(0)978 320 689/ +84(0)858 242 215.