



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Loại sản phẩm:

- ✓ Sơn nhựa Polyurethane một thành phần sấy nhiệt độ thấp.

Lợi ích:

- ✓ Sơn có khả năng sấy khô ở nhiệt độ thấp, cho phép sấy tại điều kiện 140 °C trong 20 phút.
- ✓ Có khả năng chống chịu thời tiết cực cao, chống tia cực tím và dễ sơn, hiệu quả bảo vệ tuyệt vời, mang lại hiệu suất chi phí tuyệt vời.
- ✓ Mặc dù là loại sơn một thành phần, nhưng hiệu quả bảo vệ tương đương hoặc vượt trội so với sơn nhựa polyurethane hai thành phần.

Ứng dụng:

Thích hợp cho nhiều ứng dụng, bao gồm vật liệu xây dựng, phần cứng dân dụng, sản phẩm ngoại thất, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị bảng hiệu điện và vật liệu đường bộ.

Đặc điểm chính:

Công nghệ tiên tiến cho phép sơn sấy ở nhiệt độ thấp hơn khoảng 30 ° C so với các loại sơn thông thường (140 ° C trong 20 phút).

Tăng cường khả năng chống tia cực tím nhờ nhựa Urethane Hybrid HALS.

Bề mặt sơn đẹp, so với sơn hai thành phần truyền thống thì màng sơn ít lỗ kim và hạn chế hiện tượng chảy sơn, tăng hiệu quả công việc.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiền xử lý: Tẩy dầu và xử lý hóa chất, xử lý chromat.

Phương pháp sơn: Súng phun áp lực khí/ Súng phun tĩnh điện.

Điều kiện sấy: 140°C x 20 phút.

Thông tin sản phẩm:

Loại sơn: Sơn 1 thành phần/Sơn gốc dầu.

Màu: Có sẵn các màu tùy chỉnh, từ bóng đến bán bóng.

Dung môi: Dùng dung môi chuyên dụng cho sơn nhựa Polyurethane nhiệt hoá rắn.

Thông tin liên lạc:

- ✓ Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM
- ✓ Email: info@coaturevn.com
- ✓ Website: <http://coaturevn.com>
- ✓ SĐT: Văn phòng Đà Nẵng: +84(0)987 388 887/ +84(0)762 871 449.
Văn phòng Hà Nội: +84(0)978 320 689/ +84(0)858 242 215.