



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Loại sản phẩm:

- ✓ Sơn lót chuyên dụng một thành phần, được làm từ nhựa epoxy biến tính (modified epoxy) đặc biệt.

Lợi ích:

- ✓ Loại sơn này tương thích với nhiều vật liệu kim loại và sơn lớp phủ (top-coat).
- ✓ Mang lại khả năng chống ăn mòn xuất sắc bằng cách đạt độ bám dính cao, mà không thể đạt được bằng việc chỉ sơn lớp phủ (topcoat).

Ứng dụng:

Sử dụng cho các công trình, bộ phận nhà ở, các sản phẩm thép, các công cụ, máy móc xây dựng dân dụng, máy móc công nghiệp, các thành phần điện đa dụng, và các ứng dụng khác...

Đặc điểm chính:

Có sấy khô hoặc để khô trong điều kiện tự nhiên do thành phần có tính chất khô nhanh, cho phép khô chạm tay (touch dry).

Có khả năng chịu ăn mòn (gi) tốt và tạo bề mặt sơn đẹp.

Không có ý chứa các bột màu chứa các kim loại nặng có hại cho sức khỏe như bột chì và crom.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiền xử lí: Làm sạch, tẩy dầu, phosphating,...

Phương pháp sơn: Súng phun áp lực khí, súng phun tĩnh điện.

Thời gian khô : Sơn bắt đầu khô: 10 phút; sơn bán khô: 30 phút; Sơn khô hoàn toàn: 02 giờ.

Thông tin sản phẩm:

Loại sơn: 1 thành phần.

Màu: trắng, xám nhạt, đen.

Dung môi pha sơn

Thông tin liên lạc:

- ✓ Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM.
- ✓ Email: info@coaturevn.com
- ✓ Website: <http://coaturevn.com>
- ✓ SĐT: Văn phòng Đà Nẵng: +84(0)987 388 887/ +84(0)762 871 449.
Văn phòng Hà Nội: +84(0)978 320 689/ +84(0)858 242 215.