



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Loại sản phẩm:

- ✓ Sơn bột epoxy đóng rắn nhanh cho bên trong đường ống nước.

Lợi ích:

- ✓ Tạo lớp bảo vệ vững chắc bên trong đường ống nước.
- ✓ Cung cấp khả năng tương thích với chất lượng nước và độ bền, mang lại sự an toàn và độ tin cậy lâu dài.
- ✓ Khả năng thi công sơn tuyệt vời và có thể áp dụng lớp màng dày.

Ứng dụng:

Dùng cho lớp phủ bên trong đường ống nước. Phù hợp cho môi trường đòi hỏi khả năng chống ăn mòn.

Đặc điểm chính:

Sử dụng nhựa epoxy đóng rắn nhanh.

Tuân thủ tiêu chuẩn JWWA G112 (tiêu chuẩn Hiệp hội Thủy lợi Nhật Bản) ※ Yêu cầu phê duyệt chứng nhận riêng biệt, vui lòng tham khảo chúng tôi.

Lớp phủ được gia nhiệt trước cho phép độ dày lớp phủ từ 300µm đến tối đa 1200µm.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiền xử lý: Phun cát.

Phương pháp sơn: Phun tĩnh điện hoặc nhúng tăng sôi.

Điều kiện sấy: Nhiệt độ bắt đầu sơn: 210°C ~ 240°C.

Nhiệt độ kết thúc sơn: Phải cao hơn 190°C. (※)

(※): Nếu nhiệt độ kết thúc sơn thấp hơn 190°C, cần phải hậu gia nhiệt ở 180°C ~ 210°C trong 10 phút

Thông tin sản phẩm:

Loại sơn: Bột

Màu: Màu sắc tùy chỉnh có sẵn.

Thông tin liên lạc:

- ✓ Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM.
- ✓ Email: info@coaturevn.com.
- ✓ Website: <http://coaturevn.com>.
- ✓ SĐT: Văn phòng Đà Nẵng: +84(0)987 388 887/ +84(0)762 871 449.
Văn phòng Hà Nội: +84(0)858 242 215.