



## GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

### **Loại sản phẩm:**

- ✓ Sơn lót bột có hai loại: epoxy hoặc epoxy-polyester.

### **Lợi ích:**

- ✓ Có độ bám dính tuyệt vời với các loại sơn phủ gốc dung môi và hỗ trợ nhiều lựa chọn sơn phủ khác nhau.
- ✓ Cho phép sơn lại mà không cần chà nhám, cung cấp thông số kỹ thuật sơn bền và có tính thẩm mỹ với hiệu suất làm việc cao.

### **Ứng dụng:**

Là lớp sơn lót dạng bột, nó giúp tăng cường độ bám dính với các lớp sơn phủ phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau.

### **Đặc điểm chính:**

Được thiết kế cho các thông số kỹ thuật lớp phủ có khả năng chống chịu thời tiết cao sử dụng loại nhựa epoxy.

Được thiết kế chung cho các thông số kỹ thuật lớp phủ sử dụng loại nhựa epoxy-polyester. Có thể sơn phủ mà không cần chà nhám.

Tương thích với nhiều loại sơn phủ khác nhau: sơn sậy melamine, sơn sậy acrylic, sơn urethane một thành phần và hai thành phần, sơn sậy fluoropolymer và sơn bột phủ ngoài.

### **Hướng dẫn sử dụng:**

Tiền xử lý: Chuẩn bị bề mặt phù hợp.

Phương pháp sơn: Phun tĩnh điện.

Điều kiện sấy: Chịu thời tiết cao: 180°C trong 20 phút.

Chịu thời tiết thông thường: 160°C trong 20 phút.

### **Thông tin sản phẩm:**

Loại sơn: Bột

Màu: Chịu thời tiết cao: Ivory (5Y9/1)

Chịu thời tiết thông thường: Ivory (2.5Y9/1), Light Gray (N-7.7)

### **Thông tin liên lạc:**

- ✓ Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM.
- ✓ Email: [info@coaturevn.com](mailto:info@coaturevn.com).
- ✓ Website: <http://coaturevn.com>.
- ✓ SĐT: Văn phòng Đà Nẵng: +84(0)987 388 887/ +84(0)762 871 449.  
Văn phòng Hà Nội: +84(0)858 242 215.