



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Loại sản phẩm:

- ✓ Sơn men nhựa alkyd (phthalic) có độ bóng cao, khô nhanh, không chứa chì, 1 thành phần, dễ thi công.

Lợi ích:

- ✓ Thời gian khô nhanh ở 20°C (chạm tay 30 phút, bán cứng 3 giờ), giúp rút ngắn tiến độ sản xuất.
- ✓ Màng sơn cứng, bóng và bền, mang lại vẻ ngoài sáng đẹp cùng khả năng chống chịu thời tiết tốt.
- ✓ Dễ sử dụng nhờ cấu trúc 1 thành phần (thời gian sử dụng khoảng 8 giờ).
- ✓ Thích hợp cho cọ và phun, giúp thi công linh hoạt tại hiện trường.
- ✓ Không chứa hợp chất chì, dễ dàng đáp ứng quy định an toàn và môi trường, khác biệt rõ rệt so với sản phẩm cũ chứa chì.
- ✓ Độ dày tiêu chuẩn 25µm/lớp, lượng sơn tiêu hao thấp 0.11–0.13kg/m²/lớp.

Ứng dụng:

Phù hợp cho lớp sơn hoàn thiện và bảo vệ cho kết cấu thép, thiết bị, phụ kiện kim loại và máy móc. Áp dụng tốt cho công trình mới và bảo trì. Đáp ứng yêu cầu không chứa kim loại nặng, mang lại bề mặt sáng bóng.

Đặc điểm chính:

Khô nhanh: 20°C khô chạm 30 phút, bán cứng 3 giờ. Dễ chuyển sang công đoạn kế tiếp.

Màng sơn bóng, chắc và bền, đảm bảo độ bền thời tiết cao và giữ vẻ đẹp lâu dài trong nhà & ngoài trời.

Sơn dung môi 1 thành phần không chứa chì, dễ thi công và phù hợp quy định môi trường.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiền xử lý: Làm sạch dầu, bụi, bề mặt khô và sạch trước khi sơn.

Phương pháp sơn: Cọ hoặc phun (con lăn chuyên dụng khi cần).

Điều kiện sấy: 20°C: khô chạm 30 phút / bán cứng 3 giờ, sơn lại 24h–1 tháng.

Thông tin sản phẩm:

Loại sơn: 1 thành phần, dung môi, bóng.

Tỉ lệ pha sơn: Sử dụng ngay (1 thành phần).

Màu: Trắng, các màu khác (độ sáng cao).

Dung môi: Dung môi sơn (10–20%).

Thông tin liên lạc:

- ✓ Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM
- ✓ Email: info@coaturevn.com
- ✓ Website: <http://coaturevn.com>
- ✓ SĐT: Văn phòng Đà Nẵng/ Văn phòng Hà Nội: +84(0)987 388 887