



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Loại sản phẩm:

- ✓ Sơn men nhựa alkyd (phthalic) có độ bóng cao, khô siêu nhanh, 1 thành phần, hiệu suất cao cho sản xuất công nghiệp.

Lợi ích:

- ✓ Khô cực nhanh ở 20°C (chạm tay 5 phút, bán cứng 40 phút), giúp rút ngắn chu kỳ sản xuất và tăng năng suất.
- ✓ Khi sấy cưỡng bức, sơn ít bị “mất bóng” do nhiệt, giữ được độ dày màng và vẻ ngoài sáng bóng cao cấp.
- ✓ Là sơn 1 thành phần nên dễ pha chế, không bị loang, phù hợp với phun sơn công nghiệp, đặc biệt trong dây chuyền sản xuất hàng loạt.
- ✓ Độ dày tiêu chuẩn 20–25μm/lớp, lượng tiêu hao thấp 0.10–0.12kg/m²/lớp, giúp kiểm soát chi phí và chất lượng ổn định.
- ✓ Vượt trội hơn men thông thường về tốc độ và độ hoàn thiện.

Ứng dụng:

Dùng làm lớp sơn hoàn thiện cho thép, thiết bị, phụ kiện xây dựng và máy móc, vừa bảo vệ vừa trang trí. Phù hợp với sản xuất hàng loạt, công trình mới hoặc bảo trì, mang lại bề mặt sáng bóng và bền đẹp.

Đặc điểm chính:

Siêu nhanh khô: 20°C khô chạm 5 phút, bán cứng 40 phút, cho phép sơn lại sau 1 giờ – linh hoạt đến 1 tháng.

Không bị “mất bóng” khi sấy cưỡng bức, giữ được độ bóng và độ dày màng, đảm bảo vẻ ngoài ổn định trong sản xuất hàng loạt.

Bám dính tốt, 1 thành phần, dễ thi công. Đặc biệt phù hợp với phun sơn, mang lại bề mặt mịn đẹp.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiền xử lý: Tẩy dầu, bụi, làm sạch và đảm bảo bề mặt khô trước khi sơn.

Phương pháp sơn: Khuyến nghị phun sơn; chổi hoặc con lăn cần chú ý độ bóng.

Điều kiện sấy: 20°C: khô chạm 5 phút / bán cứng 40 phút, sơn lại 1h–1 tháng.

Thông tin sản phẩm:

Loại sơn: 1 thành phần, dung môi, bóng.

Tỉ lệ pha sơn: Sử dụng ngay (1 thành phần).

Màu: Trắng, các màu khác.

Dung môi: Men #310/#320 (20–30%).

Thông tin liên lạc:

- ✓ Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM
- ✓ Email: info@coaturevn.com
- ✓ Website: <http://coaturevn.com>
- ✓ SĐT: Văn phòng Đà Nẵng/ Văn phòng Hà Nội: +84(0)987 388 887