

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Thiết bị sơn tĩnh điện dạng chuông
RMB26



Loại sản phẩm:

Hệ thống chuông cho robot

Thiết bị sơn tĩnh điện tự động dạng chuông quay dùng cho robot

① **Thiết kế an toàn**

Áp dụng bộ điều khiển cao áp (HV controller) tích hợp nhiều chức năng giám sát an toàn.

② **Thiết kế nhỏ gọn**

Trang bị động cơ khí siêu nhỏ và van kích thước nhỏ, giúp loại bỏ tồn dư sơn và dung dịch rửa khi thay màu.

③ **Thiết kế ổn định**

Động cơ khí được thiết kế độc quyền, phù hợp với tốc độ quay cao, đảm bảo chất lượng sơn ổn định.



Đặc điểm

- *Hiệu suất sơn cao*
- *Có thể thực hiện cả sơn xa và sơn gần chỉ với một thiết bị*
- *Đáp ứng nhiều điều kiện sơn khác nhau như sơn metallic nhờ khả năng sơn ở khoảng cách gần*
- *Góp phần giảm chi phí sơn*

Thiết bị sơn tĩnh điện dạng chuông: RMB26

Bảng thông số kỹ thuật

Model	RMB26
Đường kính chuông	Ø50 / Ø40 mm
Tốc độ quay tối đa	60,000 rpm
Lưu lượng khí tiêu thụ	190 L/min
Khí turbine	42 L/min (0.5 MPa)
Khí ổ trục	200–700 L/min
Khí phun (spray air)	160 L/min
Lưu lượng sơn tối đa (khuyến nghị)	400 mL/min
Điện áp tối đa	DC –60 kV
Phát hiện tốc độ quay	Sợi quang
Lọc sơn	0.01 µm
Kích thước tổng thể / Trọng lượng	~450 mm / 6.5 kg

Ghi chú: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm mục đích cải tiến.

Thông tin liên lạc:

Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM.

Email: info@coaturevn.com

Website: <http://coaturevn.com>

SĐT: Văn phòng Đà Nẵng: +84(0)987 388 887

Văn phòng Hà Nội: +84(0)987 388 887